

**АНТИКОРОЗА ЕООД**гр. Кнежа 5835, п. к-я 120, факс: (09132) 78 06, тел. 50 50; гр. София 1233, п. к-я 100, www.antikoroza.com**«В – 60 »****АНТИКОРОЗА АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ****ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Антикороза антифриз «В -60» е с модерна «зелена» технология. Той е по-малко отровен от изцяло MEG базираните антифризи. Съдържа инхибитори за защита от корозия на черни и цветни метали, с борати и силикати. Не уврежда гумени и силиконови маркучи и уплътнения.

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Външен вид – прозрачна течност, с допустима опалесценция;
2. Цвят – тъмно син;
3. Температура на замръзване °C – минус 60°C;

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

След разреждане с дестилирана/омекотена вода антифриз концентрат «В -60» защитава двигателя от прегряване и замръзване.

НАЧИН ЗА УПОТРЕБА

За защита от замръзване, Антикороза антифриз концентрат «В – 60» се употребява след разреждане с дестилирана или дейонизирана вода.

Начините на разреждане и съответните температурни нива, са дадени по-долу:

Антикороза антифриз конц. «В-60», об. %	33	50	67	75
Дестилирана/дейонизирана вода, об. %	67	50	33	25
Точка на замръзване, °C	– 10	– 18	– 27	– 35