



« В – 72 »

АНТИКОРОЗА АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Антикороза антифриз «В -72» е с модерна «зелена» технология. Той е по-малко отровен от изцяло МEG базираните антифризи. Съдържа инхибитори за защита от корозия на черни и цветни метали, с борати и силикати. Не уврежда гумени и силиконови маркучи и уплътнения.

«В – 72» е произведен на база 1,2,3-пропантриол < 80%, карбинол < 20%, динатриев тетраборат анхидрат < 5 %, антикорозионни и противоизносни добавки.

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Външен вид – прозрачна течност, с допустима опалесценция;
2. Цвят – тъмно син;
3. Плътност при 15°C, g/cm³ – 1,165
4. Ph (50 % об.) –
5. Температура на замръзване °C – минус 72°C;

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

След разреждане с дестилирана/омекотена вода антифриз концентрат «В -72» защитава двигателя от прегряване и замръзване.

НАЧИН ЗА УПОТРЕБА

За защита от замръзване, Антикороза антифриз концентрат «В – 72» се употребява след разреждане с дестилирана или дейонизирана вода.

Начините на разреждане и съответните температурни нива, са дадени по-долу:

Антикороза антифриз конц. «В-72», об. %	25	33	50	75
Дестилирана/дейонизирана вода, об. %	75	67	50	25
Точка на замръзване, °C	– 12	– 17	– 33	– 60

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

3 години от датата на производство.