

**АНТИКОРОЗА ЕООД**гр. Кнежа 5835, факс: (09132) 28 06, тел. 50 50; гр. София 1233, п. к-я 100, www.antikoroza.com

«АНТЕЙ АКТИВ»

ЗА БЕЗКОНТАКТНО МИЕНЕ НА АВТОМОБИЛИ– КОНЦЕНТРАТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Антей актив” е течен, концентриран, алкален препарат за **безконтактно** външно почистване на автомобили, камиони, цистерни, автобуси и TIR платница. Мощен миещ препарат за професионална употреба. Елиминира допълнителната обработка с гъба или четка. Не уврежда уплътненията и никелираните части, не матира червена боя.

Произвежда се на база Алкален хидроксид, нейногенни ПАВ, фосфонат, ЕДТА-натриева сол, антикорозионни съставки, вода..

Препаратът не е токсичен и пожароопасен.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА:

Препаратът е лесно разтворим във вода, почиства идеално силно-замърсени повърхности от кал, прах, смог, масла, насекоми и др. „Антей актив” бързо премахва статичните замърсявания, лесно се отмива и не оставя следи.

При нанасяне с пенообразувател (небулизатор) „Антей актив” се превръща в стабилна пяна, която осигурява време за пълен контакт между препарата и замърсените повърхности.

РАЗРЕЖДАНЕ:

- 1:1 с вода за пенообразуващо устройство.
- 1:25 с вода за основно миене.
- 1:50 с вода за предварително миене.

НАЧИН НА РАБОТА:

Нанесете върху суха повърхност и измийте с със струя под налягане – пароструйка или водоструен апарат.

Напръскайте, като започнете от долната част нагоре. Изплакнете с вода под налягане. Работете на сянка.

Препарата се пръска върху автомобила чрез небулизатор, без да се изплакне предварително, след което се отмива с пароструйка.

За безконтактно външно миене : “нормално замърсени автомобили” – разреждане 1:25 до 1:50 с вода. След нанасяне се изчаква 1 минута и се отмива със струя под налягане (оптимално налягане от **120 до 150 bar** и оптимална температура за изплакване +50° целзий). **За ръчно миене (с четка или гъба):** разреждане 1:100 с вода. След разтъркване се отмива със струя под налягане. Оптимална температура за изплакване +50° целзий. Препаратът се нанася директно. Предварително изплакване се налага само при автомобили с големи напластявания от кал или при горещо време с цел охлаждане на автомобила.

Никога не оставяйте препаратът да засъхне върху автомобила! Лятно време, преди нанасяне на препарат, задължително охладете автомобила посредством обливане със студена вода! Винаги нанасяйте препаратът отдолу нагоре по почистваната повърхност.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство.