



АНТИКОРОЗА ЕООД

гр. Кнежа 5835, п. к-я 120, факс: (09132) 28 06, тел. 50 50; гр. София 1233, п. к-я 100, www.antikoroza.com

« Г А Р Д – 99 »

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Инхибиращият състав «Гард - 99» е предназначен за временна защита до 14 дни при вътрешноцехово съхранение от атмосферна корозия след обезмасляване на изделия от черни метали.

«Гард - 99» се произвежда като прахообразна композиция от неорганични соли, инхибитори и пасиватори.

Препаратът не е токсичен и пожароопасен.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТС № 1101 - 99

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Външен вид - прахообразна смес;
2. Цвят – бял;
3. рН на 4% разтвор в дестилирана вода - 9,6;
4. Обща алкалност, точки – 40.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Препаратът «Гард-99» се използва като инхибиращ състав за временна защита от атмосферна корозия, след обезмасляване на изделия от черни метали.

Концентрация на работния разтвор - 40 гр/л.

НАЧИН НА РАБОТА

Използва се по метода на потапяне във вани от неръждаема стомана или вани от обикновена стомана, облицовани с PVC.

Време на обработка - 2 мин.

Подсушаване - температура на въздуха 60 - 80°C.

Забележка: Ако детайлите не са добре подсушени, може да се появят петна от корозия.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство.