



«Е О Ф – 79»

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

«ЕОФ - 79» е препарат за едновременно обезмасляване и фосфатиране на ниско-въглеродни стомани. Произвежда се в две модификации : «ЕОФ-79А» и «ЕОФ-79Б», на база фосфорна киселина, фосфати, ускорители и повърхностно-активни вещества.

Препаратът не е пожароопасен и токсичен.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТС № АН 0901 - 01

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Външен вид на раб. разтвор	«ЕОФ-79А» Бледожълта до светлокафява течност	«ЕОФ-79Б» Светлокафява течност
2. Обща киселинност, точки	8,1	-
3. рН	3,8	1,8
4. Тегло на фосфатното покритие, г/м ²	1,2	-

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Препаратът «ЕОФ-79» позволява използването на една вана за две операции, което води до съкращаване времето на обработка на детайлите.

Концентрация на работния разтвор: 40 - 60 см³/л от препарата «ЕОФ-79А» и 5 -7 см³/л от препарата «ЕОФ-79Б».

НАЧИН НА РАБОТА

Препаратът може да се използва чрез потапяне на детайлите във вани снабдени с механично разбъркване или по метода на струйното обливане. Работната температура е 50 - 70°C. Време на обработка 7 - 10 мин. Следва измиване със студена течаща вода и подсушаване при температура 50°C.

Подновяване на работния разтвор според капацитета на инсталацията и степента на замърсяване на детайлите.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Препаратът се съхранява в закрити складови помещения при температура 5 ÷ 30°C в продължение на 12 месеца от датата на производство.