



«КОРОСТОП»

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Препаратът за химическо обезмасляване «Коростоп» е предназначен за обезмасляване на детайли от черни и цветни метали и сплавите им, които са в механична сглобка.

Състои се от два компонента: «Коростоп К1 - твърд» и «Коростоп К1 - течен».

Препаратът се произвежда на база неорганични соли, повърхностно-активни вещества и добавки.

Заменя органичните разтворители, с които се извършва обезмасляване и не е токсичен и пожароопасен

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТС № АН 0305 - 02

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА «КОРОСТОП К1 - ТВЪРД»

1. Външен вид - полупрозрачна течност;
2. рН - 10,1;
3. Обща алкалност, % - 37;
4. Обезмасляваща способност - промивката добре да омокря цялата повърхност.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Използва се за обезмасляване на метални повърхности и детайли, върху които се нанасят галванични или други покрития.

За получаването на 1 литър работен разтвор е необходимо да се разтворят във вода: 34g «Коростоп К1 - твърд» и 13 g «Коростоп К1 - течен».

НАЧИН НА РАБОТА

Работната температура на разтвора е 80 - 83°C. Обезмасляването се извършва чрез потапяне на изделията в работния разтвор в продължение на 10 мин., след което се изваждат и измиват с топла вода (около 50°C) в продължение на 1 мин.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранението се осъществява в сухи складови помещения при температура от 5 до 30°C в продължение на 12 месеца от датата на производство.