



« Н Е У Т Р А Л »

ПРЕПАРАТ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЩИТА ОТ РЪЖДА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

«Неутрал» е неутрализиращ състав, предназначен за използване след употребата на препарата за отстраняване на повърхностна ръжда «Антикорит».

Препаратът може да се използва за кратковременна защита от ръжда на чугунени и стоманени детайли, като най-често служи за междуоперационно инхибиране от 10 до 15 дни.

«Неутрал» е комбинация от водоразтворими неорганични соли и други добавки. Не съдържа натриев нитрит.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № 1801 - 07

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Външен вид - опалесцираща течност;
2. Цвят - безцветен;
3. рН на концентрат - 9,3;

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

При употреба на «Неутрал» като съпътстващ неутрализиращ състав след обработка с «Антикорит», той се разрежда с вода в съотношение 1:1. След сваляне на ръждата с «Антикорит», повърхностите се промиват обилно с «Неутрал» и се оставят да престоят 20 – 30 min. с препарата.

Преди нанасянето на съответния консервационен състав или лаково – бояджийско покритие, повърхностите се промиват с гореща вода и се изсушават.

При самостоятелно използване на «Неутрал» за временна защита от ръжда, същият може и да не се разрежда с вода, за да се увеличи периодът, в който детайлите не се атакуват от ръжда.

НАЧИН НА РАБОТА

«Неутрал» се нанася по два начина:

1. При употреба след «Антикорит» - чрез струйно обливане. Може да се използва пистолет за въздушно боядисване.
2. При самостоятелна употреба – чрез потапяне или чрез напръскване.

ДЕКОНСЕРВАЦИЯ

Защитният филм се сема посредством воден разтвор с ниска концентрация на подходящи алкални обезмаслители, производство на «Антикороза» ЕООД.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство.