



« С А Н Т И К »

КОНЦЕНТРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

«Сантик» е течен универсален препарат за професионална употреба при миене, чистене и широко-спектърна дезинфекция на прибори, оборудване, повърхности и подове. Приложим във всички социални и здравни заведения, домове за възрастни хора, училища, детски градини, ясли, санаториуми. Чисти и обеззаразява киселинно устойчиви предмети и повърхности в битови и санитарни помещения, като – порцелан, фаянс, мозайка, теракот, гранитогрес, керамични покрития, пластмасови и ламинирани повърхности, хромирани водопроводни арматури и други силно замърсени повърхности.

«Сантик» отстранява и специфичните за санитарни помещения и възли замърсявания – сапун, котлен камък, мазнини и отлагания по тоалетни чинии.

Препаратът не съдържа солна киселина, има бактерицидно действие и ароматизиращ ефект. Притежава усилено дезинфекционно действие, дължащо се на киселинно рН и вграден биоцид.

«Сантик» е комбинация от органични и неорганични киселини, биологично разложими нейоногенни повърхностно-активни вещества, биоцид, оцветител и есенция. В съответствие с европейските изисквания за почистващи детергенти, активните компоненти са над 98% биоразградими.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № АН 0706 - 04

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	«САНТИК»
1. Външен вид	прозрачна течност
2. Цвят	червен
3. рН	1,2
4. Съдържание на общо активно вещество, %	> 65,0

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

«Сантик» едновременно почиства и дезинфектира; отстранява варовик и отлагки по санитарно обзавеждане от всякакъв тип в бани и тоалетни (порцелан, фаянс, емейл, инокс, теракот); мозайка, водопроводни арматури; пластмасови уреди, облицовки и первази; PVC и алуминиеви дограми; дървени настилки (дюшеме, ламиниран паркет, мебели); повърхности, боядисани с блажна боя или латекс, ламинирани повърхности в превозни средства и пътнически ж.п. вагони, и др. Подходящ за употреба върху работни плокове, ученически маси, бюра, коридори, стени, врати, повърхности от МДФ и ПЧД.

Препаратът «Сантик» се използва при разреждане с вода от 1:10 до 1:100. Концентрацията на работния разтвор зависи от степента на замърсяване, вида на третираните повърхности и типа обработка – основно почистване и дезинфекция или обща профилактика.

НАЧИН НА РАБОТА

«Сантик» се нанася върху замърсените повърхности чрез обмазване, обливане или разпръскване. В зависимост от степента на замърсяване, се ползва като концентрат или след разреждане с вода. Разнася се с четка, гъба или парцал. В зависимост от степента на разреждане, се изчаква от 2 до 20 минути, след което се измива с обилно течаща вода.

Препаратът съдържа киселини и при работа с него е препоръчително да се използват ръкавици. Дразни очите и кожата. Да не се поглъща. Да се пази от достъп на деца.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство.