



«СТРИПТИЙЗ»

ОТСТРАНЯВА ПОЛИЕСТЕРНИ ПОКРИТИЯ

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

«Стриптийз» е течен препарат за отстраняване на полиестерни (полимерни) покрития, нанесени върху метални повърхности по прахов способ с пещно сушене. Действа без подгръвяне и **не разтваря покритието в себе си**.

Произвежда се на база органични разтворители, повърхностно-активни вещества и добавки.

В «Стриптийз» няма хлорсъдържащи съединения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № 1002 - 04

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Външен вид – прозрачна течност;
2. Цвят – бледожълт;
3. рН – 2,2;
4. Почистваща способност – след промивка с вода, повърхността да е добре почистена от покритието.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Препаратът «Стриптийз» е приложим за сваляне при обикновена температура на прахови полимерни (полиестерни) покрития, нанесени върху стоманени повърхности. Използва се за почистване на детайли от стари или дефектни покрития и на окачалките в бояджийските инсталации чрез потапяне.

Препаратът е готов за употреба.

Забележка: Преди употреба съдържанието на опаковката трябва да се хомогенизира.

НАЧИН НА РАБОТА

Препаратът (както е готов за употреба) се налива във вани изработени от стомана, като нивото му трябва да бъде достатъчно за пълното потапяне на детайлите. Поради съдържащите се в препарата летливи органични разтворители е забранено същият да бъде подгръван или да бъде излаган на директни слънчеви лъчи. Температурата на препарата във ваната не трябва да надхвърля 25 - 30°C. Ваната трябва да бъде по възможност херметизирана, за да се избегнат загубите от изпарение на органичните разтворители. По този начин се удължава експлоатационния живот на препарата и се запазва неговата ефективност. Помещението в което е разположена ваната трябва да бъде снабдено с добра аспирационна уредба.

Детайлите, чието покритие трябва да бъде свалено, се потапят в препарата и се оставят да престоят 60 - 90 минути, като от време на време се разклащат. След изтичане на определеното време се изваждат от ваната, измиват се обилно с вода и са готови за последваща обработка.

Препаратът «Стриптийз» е силно запалим. Да се държи далеч от запалителни източници. Забранява се пушенето по време на работа.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се в закрити и сухи помещения при температури не по-високи от 25°C, в продължение на 12 месеца от датата на производство. Да се пази от директни слънчеви лъчи. Да се съхранява в плътно затворени опаковки.