

**АНТИКОРОЗА ЕООД**гр. Кнежа 5835, п. к-я 120, факс: (09132) 28 06, тел. 50 50; гр. София 1233, п. к-я 100, www.antikoroza.com

« Ц У Н А М И »

ОБЕЗМАСЛИТЕЛ КОНЦЕНТРАТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

«Цунами» е универсален, течен, концентриран, нискотемпературен, алкален обезмаслител. Работи след разреждане с вода и мие двигатели, джанти, каросерии, шасита, TIR чергила и др. Служи за почистване на абсорбатори, скари и димоотводи в BVQ заведения и кухни. Не уврежда гумени, каучукови и силиконови изделия. Обезмаслява повърхности и детайли от черни и цветни метали.

Произвежда се на база алкален хидроксид $< 5\%$, фосфонат, ЕДТА – 4 натриева сол, амфотерен и нейногенни ПАВ, гликоли, инхибитори на корозия, оцветител.

Препаратът не е токсичен и пожароопасен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ТС № АН 0322 - 17

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

1. Външен вид – прозрачна, двуфазна течност;
2. Мирис – специфичен;
3. Свободна алкалност – $4,5\%$;
4. Плътност при 20° , g/cm³ – 1,15;
5. Обезмасляваща способност – промивката добре да омокря цялата повърхност.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА:

Препаратът «Цунами» е концентриран, алкален, течен обезмаслител за черни и цветни метали. Работи след разреждане с питейна вода. Преди дозиране, «Цунами» задължително се разклаща, до пълно хомогенизиране на двете му фази! Работи без подгряване. Не се препоръчва употребата му в концентриран вид. Чисти силно замърсени детайли, енергетично оборудване, двигатели, агрегати и автомобилни части, TIR чергила, абсорбатори, скари и димоотводи от масла, греси, кал, маслени и мазнинни отложения и нагари.

За миене на двигатели и шасита се разрежда с вода от 1:5 до 1:10; за почистване на чергила и ремаркета – 1:20, за алуминиеви джанти – 1:1, за миене на абсорбатори, скари, димоотводи и изделия от цветни метали – от 1:1 до 1:5.

НАЧИН НА РАБОТА:

Работните разтвори на «Цунами» се нанасят без подгряване, чрез напръскване, пулверизиране, обмазване или заливане. Третираните повърхности престояват с обезмаслителя няколко минути, след което се изплакват обилно с вода. При силно замърсени, разглобени автомобилни части от черни метали, без лаково-бояджийско покритие, е препоръчително същите да се потопят в «Цунами» с концентрация 1 : 0,3. Времето за престой е в зависимост от степента на замърсяване (от 3 до 25 мин.). След това детайлите се промиват обилно с вода. С цел предпазване от ръжда, е препоръчително почистените и обезмаслени детайли да се облеят с 25 % разтвор на емулсол «Монопас ЕМ3» или да се обработят с „Антикор” (производство на «Антикороза» ЕООД).

Препаратът «Цунами» е алкален. При работа с него е необходимо да се използват лични предпазни средства – предпазни очила, гумени ръкавици и престилки. При попадане на препарата върху кожата е препоръчително незабавно измиване с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

«Цунами» се съхранява в закрити складови помещения в оригинални опаковки. Препаратът има срок на годност 24 месеца от датата на производство.